

... sorgt für Spaß in der Freizeit

Typ-Nr. neu	Typ-Nr.	Spannung V	Kapazität in Ah bei 27°C		Kamina zentr. Gasableitung	Boden- Befestigung	Schaltung	Anschlusspole	Größe Außenmaße in mm			Gewicht gefüllt ca. kg
			5- stdg.	20- stdg.					Länge	Breite	Höhe	
91801*	24015	6	180	240			0	1	244	190	275	28,5
95201	52514	12	20	25	●		0	4	186	130	171	8,7
95351	54027	12	35	40	●	B 4	0	1	210	175	175	12,2
95405/6	55025	12	40	50	●	B1/3	0	1	211	175	190	14
95404	55026	12	40	50	●	B 4	0	1	249	175	175	14
95501/2	56050	12	50	60	●	B 3	0	1	246	175	190	16,8
95556	56702	12	55	67	●	B 3	0	1	278	175	175	18,5
95555	57002	12	55	70	●	B4	0	1	293	175	175	18,5
95551/4	57046	12	55	70	●	B9	1	1	260	175	225	20,4
95601/2/3	58024	12	60	80	●	B 3	0	1	278	175	190	19,8
95751/2	59029	12	75	90	●	B 3	0	1	353	175	190	26,5
95901*	61035	12	90	110			0	1	413	175	220	29
96002*	62531	12	100	125			0	1	349	175	290	36
96051*	63011	12	105	130			3	1	513	189	223	39,2
96351*	68025	12	135	180			3	1	513	223	223	49
96353	68002	12	135	180	●		3	1	513	223	223	49
96801*	73011	12	180	230			3	1	518	276	242	62,5
96803	73002	12	180	230	●		3	1	518	276	242	62,5

* = MOLL-Reißkamina: Nachrüstset für zentrale Gasableitung

Bodenbefestigung:

- 1 = 10,5 mm längsseitig
- 3 = 10,5 mm längs- u. stirnseitig
- 4 = 19 mm längsseitig
- 9 = 29 mm stirnseitig

Anschlusspole:

- 1 = Endrundpol nach DIN 72311
- 4 = Flachpol