

## Die Patentlösung für mehr Sicherheit

MOLL m3 plus 12 Volt	Kapaz. in Ah 20stdg. bei 27°C	Kälteprüf- strom in A bei -18°C		KAMINA zentr. Gasableitung	K <sub>2</sub> Doppeldeckel	Boden- befestigung	Schaltung	Anschlusspole	Größte Außenmaße in mm			Premiumqualität für DIN-Typen-Nr.	
		EN	DIN						Länge	Breite	Höhe		
Typen-Nr.													
83038 **	38	360	215	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	210	175	175	53621/24/46/53/54, 54045	
83046	46	420	250	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	210	175	175	53621/24/46/53/54, 54045, 54434/59/69, 54519/33, 54612 mit Adapter * 54312/15/17/19, 54437	
83056	56	500	300	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	246	175	175	55035/40/44/46/48, 55414, 55530/59/64/66, 56020/21/73, 56111, 56216/19/20/25 mit Adapter * 54827, 55057, 55218, 55427, 55531, 55811, 56091	
83058	58	540	325	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	246	175	190	55530/64, 56020/21/73/93, 56111, 56216/19/20	
83071	71	590	350	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	278	175	175	56311/18/22, 56420, 56530/35, 56618/38, 57069/82/83, 57113, 57230 mit Adapter * 55811, 56091, 56323, 56821, 57114	
83075	75	660	400	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	278	175	190	56618/38, 57069/82/83, 57217/20/30, 57412, 57540	
83085	85	710	430	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	315	175	190	58035/42/43/45, 58211/14/15	
83091	91	760	450	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	353	175	175	58515, 58815/27/32/33, 59215/17/18/19/20/22	
83095	95	800	480	•	•	B 3/13 B 4/14	0	1	353	175	190	58815/27/32/33, 59215/17/18/19/20/22/26, 59531, 60038/44/48 mit Adapter * 58820	

Bodenbefestigung: B 3/13 = 10,5 mm längs- und stirnseitig  
B 4/14 = 19,0 mm längsseitig

Schaltung: 0 = Pluspol rechts

\*\* Auslaufmodell

Anschlusspol: 1 = End-Rundpol nach DIN 72311

\* für Ford-Flachpole  
Adapter erforderlich

Bestell-Nr. 20200815000

